



Safeyear

- ✓ Heavy Duty Quality
- ✓ Super Comfort
- ✓ Shock Absorption

Orejeras de seguridad de 30 dB para casco. E-2008D (QuietWear)

- Carcasa: ABS de alta densidad
- Cinta para la cabeza: ABS de alta resistencia (transpirable)
- Esponja: Esponja de espuma insonorizante
- Diseño: Compatible con casco de seguridad
- Insonorización: SNR 30 dB, NRR 28 dB
- CE EN 352-3:2020
- ANSI S3.19-1974
- Peso: 260 ± 10 gramos, 20 unidades/caja, Tamaño de la caja: 52 x 35 x 31 cm



AS/NZS
certified products

SNR 30dB NRR 28dB



Noise Reduction



Reduce Ear Pressure



Adjustable



Comfortable to Wear



360° Rotary



Quality Warranty



✓Apta para casco

✓Equiparse fácilmente

✓ Súper comodidad



www.safetoe.net
Start With Comfort, More Than Safety

✓ Norma: EN 352-1

Test			Requisito				Aplicable		Resultado
Fuerza de la diadema (4.3.3)			Fuerza máxima: 11,65 N				A		Aprobar
Presión del cojín (4.3.5)			Presión máxima: 4005 Pa				A		Aprobar
Variación de la fuerza de la diadema (4.3.8)			Variación máxima: -14,8%				A		Aprobar
Pérdida de inserción (4.3.9)			/				A		Aprobar
Frecuencia (Hz)									
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Promedio	20.5	15.2	21.3	31.6	38.0	33.8	29.0	34.8	
Desviación	5.5	4.2	3.8	3.8	4.4	3.8	5.7	6.3	
Mínimo requerido	0	5	8	10	12	12	12	12	
APV (dB)	15.0	11.0	17.5	27.9	33.6	30.0	23.3	28.5	
	H(dB)	27.0	M(dB)	26.4	L(dB)	18.7	SNR(dB)	27.0	

Colores disponibles: naranja, amarillo, azul, etc.



Instrucciones de uso:

1.) RECOMENDACIÓN DE USO:

- Trabajadores de la construcción, obras viales y de edificación, trabajadores forestales y de la madera, minería, mecánica, corte de metales, talleres de fábrica, granallado, etc.

2.) INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

- Retire el cabello para asegurar un buen sellado entre las almohadillas de las orejas y la cabeza. Quítese los aretes si interfieren con el sellado de las almohadillas contra la cabeza.
- Presione las copas hacia adentro hasta que encajen en las orejas. Luego, centre las copas sobre ambas orejas.
- Deslice las almohadillas hacia arriba o hacia abajo hasta que cubran completamente sus oídos. Una vez instaladas y ajustadas correctamente, no deben tocar la carcasa del casco ni el marco de la visera.

Comprueba el ajuste hablando en voz alta. Tu voz debe sonar hueca, como si hablaras en un barril. Los ruidos a tu alrededor no deben sonar tan fuertes como antes de ponerte las orejas.

3.) VIDA ÚTIL

Se espera que el protector auditivo de seguridad permanezca en servicio durante 3 años o más, siempre y cuando no sufra daños durante el uso.

4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el protector auditivo con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este protector. Estas sustancias pueden afectar la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras del protector. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente ni fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y utilizar agentes que no sean perjudiciales para el protector auditivo.

5.) ALMACENAMIENTO

Guarde los protectores auditivos en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.