



- ✓ Heavy Duty Quality
- ✓ Super Comfort
- ✓ Shock Absorption

Orejeras de seguridad industriales con cancelación de ruido de 29 dB. **EM-5003 (QuietCapsule)**

- Carcasa: ABS de alta densidad
- Diadema: ABS resistente (transpirable)
- Esponja: Esponja de espuma que absorbe el sonido
- Diseño: Ajuste fácil de la copa deslizante
- Insonorización: SNR 29 dB, NRR 23 dB
- CE EN 352-1:2020
- ANSI S3.19-1974
- Peso: 230 ± 10 gramos y dimensiones de la caja: 18 x 9 x 18 cm



AS/NZS
certified products



SNR 29dB

NRR 23dB



Noise Reduction



Reduce Ear Pressure



Adjustable



Comfortable to Wear



360° Rotary



Quality Warranty



NOISE REDUCTION SAFETY EARMUFF



ANSI S3.19-1974



CE EN 352-1:2020



ADJUSTABLE

Comfortable Headband

Shock Absorption HD Foam,
Super comfortable touching all-day
without slippage.

Extendable Adjustment

Expand the stainless steel,
Fits most head sizes.



✓ Ajuste adecuado



Comfortable
Padded Headband



Super
Soft Foam



Adjustable
Length



✓ Súper cómodo

EFFICIENT NOISE REDUCTION TECHNOLOGY

Band Foam
Shock Absorption HD Foam

Head Band
Heavy Duty ABS Material
(Breathable)

Sponge
Sound Absorbing Foamed
Sponge

Shell
High Density ABS Material

Lining
The Artificial Leather Lining
Greatly Enhances Comfort

Rotatable Snap
It Can Achieve 360° Vertical Rotation
And Appropriate Angle Horizontal
Rotation

Adjustment Buckle
The Length Can Be Adjusted
By 4 To 5 CM As Required



✓ Diseño ergonómico



www.safetoe.net
Start With Comfort, More Than Safety

✓ Norma: EN 352-1

Test	Requirement	Aplicable	Resultado
Fuerza de la diadema (4.3.3)	Fuerza máxima: 11,65 N	A	Aprobar
Presión del cojín (4.3.5)	Presión máxima: 4005 Pa	A	Aprobar
Variación de la fuerza de la diadema (4.3.8)	Variación máxima: -14,8%	A	Aprobar
Pérdida de inserción (4.3.9)	/	A	Aprobar

Frecuencia (Hz)

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Promedio	20.5	15.2	21.3	31.6	38.0	33.8	29.0	34.8
Desviación	5.5	4.2	3.8	3.8	4.4	3.8	5.7	6.3
Mínimo requerido	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB)	15.0	11.0	17.5	27.9	33.6	30.0	23.3	28.5
	H(dB)	27.0	M(dB)	26.4	L(dB)	18.7	SNR(dB)	27.0

Colores disponibles: naranja, verde, amarillo, etc.



Instrucciones de uso:

1.) RECOMENDACIÓN DE USO:

- Trabajadores de la construcción, obras viales y de edificación, trabajadores forestales y de la madera, minería, mecánica, corte de metales, talleres de fábrica, granallado, etc.

2.) INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

- Retire el cabello para asegurar un buen sellado entre las almohadillas de las orejeras y la cabeza. Quítese los aretes si interfieren con el sellado de las almohadillas contra la cabeza.
- Presione las copas hacia adentro hasta que encajen en las orejas. Luego, centre las copas sobre ambas orejas.

Deslice las almohadillas hacia arriba o hacia abajo hasta que cubran completamente sus oídos. Una vez instaladas y ajustadas correctamente, no deben tocar la carcasa del casco ni el marco de la visera.

Compruebe el ajuste hablando en voz alta. Tu voz debe sonar hueca, como si hablaras en un barril. Los ruidos a tu alrededor no deben sonar tan fuertes como antes de ponerte las orejeras.

3.) VIDA ÚTIL

Se espera que el protector auditivo de seguridad permanezca en servicio durante 3 años o más, siempre y cuando no sufra daños durante el uso.

4.) LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Limpie el protector auditivo con jabón suave y agua tibia. No utilice pinturas, disolventes, productos químicos, adhesivos, gasolina ni sustancias similares en este protector. Estas sustancias pueden afectar la resistencia a los impactos y otras propiedades protectoras del protector. La pérdida de estas propiedades protectoras puede no ser evidente ni fácilmente detectable por el usuario. Después de cada uso, se debe desinfectar y utilizar agentes que no sean perjudiciales para el protector auditivo.

5.) ALMACENAMIENTO

Guarde los protectores auditivos en un lugar fresco, seco y limpio, alejado de la luz solar directa. Evite zonas donde pueda haber calor, humedad, luz, aceite, sus vapores u otros elementos degradantes.