

Промышленная защитная обувь

МОДЕЛЬ: L-7285 | Bulwark-L



Ударопрочный



Защита от Прокола



Противоскользящий



Стойкость к
Нефтепродуктам



Без Металла



Усиленная Подошва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Верх	Гладкая Натуральная Кожа
Подкладка	Подкладка Bactivoid™
Стелька	Стелька Memory Foam Anti-Fatigue
Подошва	Подошва PU/PU
Защитный Подносок	VortiGard™ Стальной Подносок (200Дж)
Антипрокольная	FlexBarrier™ Стальная Стелька (1100Н)
Размер	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Масса	Прибл. 580 г / ботинок (EU 42)

СЕРТИФИКАЦИЯ И СТАНДАРТЫ


CE	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO
ASTM	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **SR:** Испытание на Скольжение на Плитке с Глицерином
- **FO:** Подошва Стойкая к Нефтепродуктам
- **E:** Амортизация Пятки
- **Антистатическая Защита:** 100 кОм–1000 МОм



VortiGard™ Композитный Подносок (200Дж)
Защита без металла
от ударных нагрузок.



FlexBarrier™ Кевларовая Стелька (1100Н)
Гибкая защита
и комфорт при ходьбе.



Подошва Повышенного Сцепления
Усиленное сцепление на
неровных поверхностях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:



Производство




Строительство



Логистика



Техническое
Обслуживание



Лёгкая
Промышленность



Наружные
Работы



СКАНИРУЙТЕ ДЛЯ
ПОДРОБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
www.safetoe.net