

Chaussures de sécurité pour ingénieurs

Modèle: L-7328 Engineer | ProEngineer



Résistant aux
Impacts



Protection
Anti-Perforation



Antidérapant



Léger



Antibactérien



Semelle
Usage Intensif

Spécifications Techniques

Tige	Cuir Lisse
Doublure	Bactivoid™ Maille 3D Respirante
Semelle intérieure	Semelle Mémoire Anti-Fatigue
Semelle extérieure	Semelle PU/PU Bi-Densité
Embout	Embout Composite VortiGard™ (200J)
Anti-Perforation	Semelle Kevlar FlexBarrier™ (1100N)
Tailles	EU 37–47 UK 3–13 US 4–14
Poids	Env. 580 g / chaussure (EU 42)

Certifications & Normes


	EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S SR FO
	ASTM F2413-24 I/C PR SD100

Performance Notes

- **SR:** Résistance au Glissement sur Carrelage avec Glycérine
- **FO:** Semelle Résistante aux Hydrocarbures
- **Antistatique:** Résistance Électrique 100kΩ–1000MΩ



VortiGard™ Embout Composite (200J)
Protection sans métal
contre les risques d'impact.



FlexBarrier™ Semelle Kevlar (1100N)
Protection flexible
avec un confort optimisé.



Semelle Haute Adhérence
Traction renforcée sur
les terrains miniers irréguliers.

Applications Recommandées



Gestion
des Installations



Ingénierie



Maintenance



Entreposage



Logistique



Travaux
Extérieurs



Scannez pour
Plus d'informations

www.safetoe.net