

## Botas de seguridad para múltiples industrias

Modelo: M-8361 | TrailGuard



Resistente  
a Impactos



Protección  
Antiperforación



Impermeable



Resistente  
a Hidrocarburos



Antideslizante



Antiestático

### Especificaciones Técnicas

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Corte           | Cuero Crazy Horse                      |
| Forro           | Malla Sandwich Transpirable Bactivoid™ |
| Plantilla       | Plantilla Antifatiga Memory Foam       |
| Suela           | Suela PU / Caucho Nitrilo              |
| Puntera         | VortiGard™ Puntera Composite (200J)    |
| Antiperforación | FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)     |
| Tamaño          | EU 37–47   UK 3–13   US 4–14           |
| Altura          | Aprox. 650 g por zapato (EU42)         |

### Certificaciones y Normas


|  |                                                  |
|--|--------------------------------------------------|
|  | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>S3S SR FO CI HI HRO |
|  | ASTM F2413-24<br>I/C PR SD100                    |

### Características Técnicas

- **SR:** Resistencia al Deslizamiento sobre Baldosa con Glicerina
- **FO:** Suela Resistente a Hidrocarburos
- **HRO:** Suela Resistente al Calor hasta 300° C
- **Antiestático:** Descarga Estática 100kΩ–1000MΩ



**VortiGard™ Puntera Composite (200J)**  
Protección sin Metal  
Contra Riesgos de Impacto.



**FlexBarrier™ Lámina Kevlar (1100N)**  
Protección Flexible  
con Mayor Comodidad.



**PlumaShield™ Suela Antideslizante**  
Tracción Fiable en  
Superficies Industriales Resbaladizas.

### Aplicaciones Recomendadas



Manufactura



Construcción



Logística



Mantenimiento



Industria Ligera



Trabajo Exterior



Escanee para  
Más Información  
[www.safetoe.net](http://www.safetoe.net)